

Solis-(50-60)K-LV-5G

Inversores Solis trifásicos



Modelo:

220V: Solis-50K-LV-5G Solis-60K-LV-5G



360 grados



Eficiente

- ▶ 6/8 MPPT, 98.5% de eficiencia máxima
- ▶ > relación CC/CA del 170 %
- ▶ Alta densidad de seguimiento de potencia 130 MPPT/MW
- ▶ Compatible con módulos bifaciales



Seguro

- ▶ Protección AFCI, reduce activamente el riesgo de incendio
- ▶ Cumplimiento con UL 1741, IEEE1547
- ▶ Recuperación PID incorporada para un mejor rendimiento del módulo (opcional)
- ▶ Tipo I SPD para CA (opcional)
- ▶ Componentes de marca reconocidos mundialmente para una mayor vida útil



Inteligente

- ▶ Función nocturna SVG
- ▶ Monitorización inteligente de strings. Exploración inteligente de curvas I-V
- ▶ Actualización a distancia del firmware con un funcionamiento sencillo



Económico

- ▶ Comunicación de línea de potencia (PLC) (opcional)
- ▶ Admite conexión tipo «Y» en el lado de CC
- ▶ Posibilidad de acceder con cable de aluminio para reducir el gasto

Tabla de datos

Modelo	Solis-50K-LV-5G	Solis-60K-LV-5G
Entrada (CC)		
Voltaje máxima de entrada	1100 V	
Voltaje de nominal	450 V	
Voltaje de arranque	195 V	
Rango de voltaje MPPT	180-1000 V	
Corriente máxima de entrada	6*26 A	8*26 A
Corriente máxima de cortocircuito	6*40 A	8*40 A
Número de MPPT/Número máxima de cadenas de entrada	6/12	8/16
Salida (CA)		
Potencia nominal de salida	50 kW	60 kW
Potencia máxima de salida aparente	55 kVA	66 kVA
Potencia máxima de salida	55 kW	66 kW
Voltaje nominal de la red	3/(N)/PE, 220 V	
Frecuencia nominal de la red	60 Hz	
Corriente nominal de salida de red	131.2 A	157.5 A
Corriente máxima de salida	144.3 A	173.2 A
Factor de potencia	>0.99 (0.8 que lleva a 0.8 de retraso)	
THDi	<3%	
Eficiencia		
Eficiencia máxima	98.5%	
Eficiencia EU	98.1%	
Protection		
Protección contra polaridad inversa DC	Sí	
Protección contra cortocircuito	Sí	
Protección de sobrecorriente de salida	Sí	
Protección contra sobretensiones	Tipo II CC/ Tipo II CA (Tipo I CA opcional)	
Monitoreo de red	Sí	
Detección Anti-isla	Sí	
Monitoreo de cadenas	Sí	
Escaneo de curvas I/V	Sí	
Función anti-PID	Opcional	
AFCI integrado (Protección de circuito de falla de arco CC)	Sí	
Interruptor de CC integrado	Sí	
Datos generales		
Dimensiones (longitud*ancho*altura)	1065*567*344.5 mm	
Peso	84 kg	
Topología	Sin Transformador	
Consumo propio (noche)	<2W	
Rango de temperatura de funcionamiento	-25 ~ +60°C	
Humedad relativa	0-100%	
Nivel de protección	TYPE 4X	
Enfriamiento	Ventilador redundante inteligente	
Altitud máxima de funcionamiento	4000 m	
Conformidad	UL 1741, IEEE 1547, UL 1699B, UL 1998, FCC, UL 1741SA	
Características		
Conexión de CC	Conector MC4	
Conexión de CA	Terminal OT	
Pantalla	LCD	
Comunicación	RS485, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	